Scheda dati

Specifiche



Armadio PanelSeT S3X, acciaio inox 304L, porta piena, 300x300x150mm, IP66

NSYS3X3315

Prezzo: 522,00 EUR

Presentazione

Gamma	Spacial
Nome Prodotto	Spacial S3X
tipo di custodia	Multifunzione
Categoria	Cassetta compatta
Altezza nominale	300 mm
Larghezza nominale	300 mm
Profondità nominale	150 mm
installazione del prodotto	Montaggio a parete
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 serratura: porta 1 porta

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Corpo	Corpo monoblocco, struttura a croce Guida frontale a forma di grondaia
Tipo Di Porta	Semplice
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 mm doppia barra
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo piastra di ingresso cavi	Senza pressacavo
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Corpo e porta: acciaio inox 304L Serratura: zama Cerniera: acciaio inox
Finitura Superficiale	Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite® Serratura: cromato
peso prodotto	4,062 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL CUL
Certificazioni Prodotto	CAN/CSA 22 UL 508 tipo A

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Caratteristiche Ambientali	Corrosivo Igiene specifica

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	17,000 cm
Confezione 1: larghezza	31,000 cm
Confezione 1: profondità	31,500 cm
Peso imballo (Kg)	4,062 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	126
Confezione 2: altezza	200,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	522,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**60 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**41 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**8 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**11 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**
Senza PVC	**Sì**
Senza silicone	**Sì**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**