

# Scheda dati

Specifiche



Armadio PanelSeT S3X, acciaio  
inox 304L, porta piena,  
400x300x200mm, IP66

NSYS3X4320

**Prezzo: 654,00 EUR**

## Presentazione

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Gamma                      | Spacial                                  |
| Nome Prodotto              | Spacial S3X                              |
| tipo di custodia           | Multifunzione                            |
| Categoria                  | Cassetta compatta                        |
| Altezza nominale           | 400 mm                                   |
| Larghezza nominale         | 300 mm                                   |
| Profondità nominale        | 200 mm                                   |
| installazione del prodotto | Montaggio a parete                       |
| Composizione Dispositivo   | 1 corpo<br>1 serratura: porta<br>1 porta |

## Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Di Corpo                    | Corpo monoblocco, struttura a croce<br>Guida frontale a forma di grondaia     |
| Tipo Di Porta                    | Semplice                                                                      |
| Numero Di Porte                  | Lato anteriore: 1 porta(e)                                                    |
| Apertura Porta                   | Reversibile (120 °)                                                           |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura     | Serratura 3 mm doppia barra                                                   |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Senza piastra di montaggio                                                    |
| Tipo piastra di ingresso cavi    | Senza pressacavo                                                              |
| Accessibilità Per Uso            | Anteriore                                                                     |
| Parti Rimovibili                 | Porta con cerniere                                                            |
| Materiale                        | Corpo e porta: acciaio inox 304L<br>Serratura: zama<br>Cerniera: acciaio inox |
| Finitura Superficiale            | Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite®<br>Serratura: cromato                   |
| peso prodotto                    | 5,468 kg                                                                      |

## Ambiente

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Norme Di Riferimento    | IEC 62208<br>UL<br>CUL      |
| Certificazioni Prodotto | UL 508 tipo A<br>CAN/CSA 22 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Grado Di Protezione Ip     | IP66 conforme a CEI 60529     |
| Grado Di Protezione Ik     | IK10 conforme a CEI 62262     |
| Caratteristiche Ambientali | Corrosivo<br>Igiene specifica |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 21,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 31,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 41,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 5,468 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 64         |
| Confezione 2: altezza            | 180,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 363,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 81 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 56 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 11 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 14 kg CO2 eq.                                   |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Numero SCIP                     | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142             |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                       | Sì                                               |
| Senza silicone                  | Sì                                               |

## Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

## Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                       |