

Scheda dati

Specifiche

Pulpito con fondo fisso L600 RAL7035



NSYSD6

Prezzo: 1.051,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT SD
Enclosure type	Multifunzione
Category	Piano di comando monoblocco
Nominal height	1000 mm
Nominal width	600 mm
Nominal depth	466 mm
Product installation	Armadio
Composizione Dispositivo	1 struttura 1 porta 2 serratura: porta 4 guida di regolazione 1 piastra passacavo 2 fermo pneumatico: coperchio tavolo

Caratteristiche tecniche

Corpo Lampada	Struttura pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato
Tipo Di Porta	Semplice
Numero Di Porte	Fronte: 1 porta(e)
apertura porta	Reversibile 120 ° porta
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo piastra di ingresso cavi	Piastra 1 ingresso
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Coperchio tavolo di comando con cerniere Piastra pressacavo con viti ad aggancio
Materiale	Corpo: acciaio
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Spessore	1,5 mm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	50,000 cm
Confezione 1: larghezza	60,000 cm
Confezione 1: profondità	116,000 cm
Peso imballo (Kg)	42,000 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	130,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	213,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	396 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	205 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	83 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	99 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì