

# Scheda dati

Specifiche

## Pulpito con fondo asportabile L800 RAL7035



NSYSD8R

**Prezzo: 1.477,00 EUR**

### Presentazione

|                          |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                    | PanelSeT                                                                                                                                                                                                                       |
| Nome Prodotto            | PanelSeT SD                                                                                                                                                                                                                    |
| Enclosure type           | Multifunzione                                                                                                                                                                                                                  |
| Category                 | Piano di comando monoblocco con pannello di fondo                                                                                                                                                                              |
| Nominal height           | 1000 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Nominal width            | 800 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Nominal depth            | 597 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Product installation     | Armadio                                                                                                                                                                                                                        |
| Composizione Dispositivo | 1 struttura<br>1 porta<br>2 serratura: porta<br>4 guida di regolazione<br>1 piastra passacavo<br>2 fermo pneumatico: coperchio tavolo<br>1 pannello posteriore<br>3 piastra superiore: sulla parte alta del piano di controllo |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo Lampada                    | Struttura pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato                                                                                                             |
| Tipo Di Porta                    | Semplice                                                                                                                                                                  |
| Numero Di Porte                  | Fronte: 1 porta(e)                                                                                                                                                        |
| apertura porta                   | Reversibile 120 ° porta                                                                                                                                                   |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura     | Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra                                                                                                                                      |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Senza piastra di montaggio                                                                                                                                                |
| Tipo piastra di ingresso cavi    | Piastra 1 ingresso                                                                                                                                                        |
| Accessibilità Per Uso            | Anteriore<br>Posteriore                                                                                                                                                   |
| Parti Rimovibili                 | Porta con cerniere<br>Coperchio tavolo di comando con cerniere<br>Piastra pressacavo con viti ad aggancio<br>Coperchi otturatore Con viti<br>Pannello posteriore Con viti |
| Materiale                        | Corpo: acciaio                                                                                                                                                            |
| Finitura Superficiale            | Polvere di epossipoliestere                                                                                                                                               |
| Spessore                         | 1,5 mm                                                                                                                                                                    |
| Colore                           | Grigio (RAL 7035)                                                                                                                                                         |

### Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Norme Di Riferimento   | IEC 62208                 |
| Grado Di Protezione Ip | IP55 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK10 conforme a CEI 62262 |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 62,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 82,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 118,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 65,000 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 2          |
| Confezione 2: altezza            | 130,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 151,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 612 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 317 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 129 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 13 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 153 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Numero SCIP                     | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142             |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 98                                                       |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |