

Scheda dati

Specifiche



Alzata per pulpito L600 P200 RAL7035

NSYSDC62

Prezzo: 622,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di interfaccia
Tipo Prodotto	Modular consoles
Anwendung	Multifunzione
Nennmaße des Gehäuses	-
Luogo di montaggio	Parte superiore del piano di comando
Supporto Di Montaggio	Coperchi otturatori, dipende dai requisiti della console modulare
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SD
Composizione Dispositivo	1 porta 1 corpo 1 blocco 2 serratura
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Colore	Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - pannello di comando posizione
Angolo Di Funzionamento	75 °
Altezza	484 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	Nominale : 200 mm Reale : 262 mm

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	29,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: larghezza	52,000 cm
Confezione 1: profondità	61,000 cm
Peso imballo (Kg)	15,766 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	132,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	144,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	149 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	77 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	31 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	37 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì