

Scheda dati

Specifiche

2 traverse di rinforzo per porta L800 mm



NSYSDCR8

Prezzo: 58,05 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Traversa porta
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	-
Luogo di montaggio	Su cornice di rinforzo porta
Supporto al montaggio	Montaggio diretto
Compatibilità Gamma	PanelSeT Cassette SF, SM, SFX e SMX
Composizione Dispositivo	2 traversa 1 confezione di fissaggi
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Corpo della guida: lamiera zincata
Finitura Superficie	Rivestito di zinco
Regolazione	Regolabile in altezza ogni 25 mm per su cornice rinforzo porta
Altezza	Nominale: 18 mm
Larghezza	Nominale: 800 mm
Profondità	18,6 mm
Spessore	2 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	68,000 cm
Peso imballo (Kg)	992,000 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	200
Confezione 2: altezza	45,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: peso	212,400 kg
--------------------	------------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

