

Scheda dati

Specifiche



Pulpito con alzata L1600 P400 RAL7035

NSYSDF168

Prezzo: 4.297,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT SD
Enclosure type	Multifunzione
Category	Piano di comando con console
Nominal height	1400 mm
Nominal width	1600 mm
Nominal depth	845 mm
Product installation	Armadio
Composizione Dispositivo	1 struttura 4 guida di regolazione 1 piastra passacavo 2 fermo pneumatico: coperchio tavolo 1 porta frontale console 1 copertura piano di lavoro 2 fermo meccanico: porta frontale console 6 serratura: porta frontale 1 maniglia: porta posteriore 2 porta frontale 2 porta posteriore

Caratteristiche tecniche

Corpo Lampada	Struttura pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato
Tipo Di Porta	Semplice
Numero Di Porte	Fronte: 2 porta(e) Retro: 2 porta(e)
apertura porta	Reversibile 120 ° fronte e porte posteriori Ribalta 75 ° coperchio tavolo e console
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra Maniglia con serratura a chiave, doppia barra 5 mm
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo piastra di ingresso cavi	Piastra 1 ingresso
Accessibilità Per Uso	Posteriore Anteriore
Parti Rimovibili	Coperchio tavolo di comando con cerniere Piastra pressacavo con viti ad aggancio Porta frontale con cerniere Porta console frontale con cerniere Porta posteriore con cerniere
Materiale	Corpo: acciaio
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Spessore	1,5 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	153,000 cm
Confezione 1: larghezza	162,000 cm
Confezione 1: profondità	88,000 cm
Peso imballo (Kg)	135,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 272 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	659 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	268 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	27 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	318 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì