


# Scheda dati

Specifiche



## Traversa DIN simmetrica L500

NSYSDR50A

**Prezzo: 20,35 EUR**

### Presentazione

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Anwendung                        | Multifunzione                                |
| Gamma                            | PanelSeT                                     |
| Tipo Prodotto                    | Guida                                        |
| Accessorio / Parte Separata      | Accessorio di montaggio                      |
| Tipo Di Guida                    | Guida DIN simmetrica                         |
| Per Dimensioni Nominali Cassetta | -                                            |
| Compatibilità Gamma              | PanelSeT CRN<br>PanelSeT S3D<br>PanelSeT PLM |
| Composizione Dispositivo         | elementi di fissaggio<br>1 guida             |
| Quantità Per Confezione          | Set da 20                                    |

### Caratteristiche tecniche

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Materiale           | Acciaio zincato                                                 |
| Finitura Superficie | Rivestito di zinco                                              |
| Tipo Di Fissaggio   | Con elemento di fissaggio - struttura del contenitore posizione |
| Regolazione         | Regolazione continua<br>Passo 25 mm                             |
| Lunghezza           | Nominale: 500 mm<br>Reale: 450 mm                               |
| Altezza             | Nominale: 15 mm                                                 |
| Larghezza           | Nominale: 35 mm                                                 |
| Spessore            | 1,5 mm                                                          |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 4,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 318,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | CAR       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 2: altezza            | 4,000 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 9,000 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 45,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 3,188 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | PAL        |
| Numero di unità per confezione 3 | 120        |
| Confezione 3: altezza            | 29,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 37,500 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 38,160 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì