Scheda dati

Specifiche

Tavolo di lavoro per porta L600 mm

NSYSDT6

Prezzo: 265,50 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Ripiano supporto pieghevole
Anwendung	Accessori porta
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	- W: 600 mm
Luogo di montaggio	Traversa porta Su cornice di rinforzo porta
Supporto al montaggio	Montaggio diretto
Compatibilità Gamma	PanelSeT Cassette SF, SM, SFX e SMX
Composizione Dispositivo	1 elemento di fissaggio 1 vassoio supporto pieghevole
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Porta: acciaio
Colore	Porta: Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Verniciato
Tipo Di Fissaggio	Fissaggio diretto - porta posizione
Regolazione	Regolabile in altezza, passo 25 mm per porta
Angolo Di Funzionamento	45 ° 60 ° 75 ° 90 °
Carico Massimo	30 kg
Altezza	50 mm
Larghezza	Nominale: 325 mm
Profondità	350 mm
Spessore	1,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	37,000 cm
Confezione 1: profondità	46,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso imballo (Kg)	3,422 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	63,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	283,760 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**11 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**
Senza PVC	**Sì**
Senza silicone	**No**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**98**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**