

Scheda dati

Specifiche

Tavolo di lavoro per porta L800



NSYSDT8

Prezzo: 292,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Ripiano supporto pieghevole
Anwendung	Accessori porta
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	-
Luogo di montaggio	Traversa porta Su cornice di rinforzo porta
Supporto al montaggio	Montaggio diretto
Compatibilità Gamma	PanelSeT Cassette SF, SM, SFX e SMX
Composizione Dispositivo	1 elemento di fissaggio 1 vassoio supporto pieghevole
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Porta: acciaio
Colore	Porta: Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Verniciato
Tipo Di Fissaggio	Fissaggio diretto - porta posizione
Regolazione	Regolabile in altezza, passo 25 mm per porta
Angolo Di Funzionamento	60 ° 45 ° 90 ° 75 °
Carico Massimo	30 kg
Larghezza	Nominale: 325 mm
Profondità	350 mm
Spessore	1,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	37,000 cm
Confezione 1: profondità	66,500 cm
Peso imballo (Kg)	4,422 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	90,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	368,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	31 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	19 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	10 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì
Senza silicone	No

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì