


Scheda dati

Specifiche



Kit di affiancamento per Spacial SF

NSYSFBK

Prezzo: 123,80 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessori accoppiamento
Tipo Prodotto	Kit di affiancamento
Anwendung	Multifunzione
Luogo di montaggio	Collegamento laterale delle due cassette Accoppiamento in profondità di due cassette
Compatibilità Gamma	PanelSeT SF contenitore adatto
Composizione Dispositivo	2 connettori piatti 4 staffa elementi di fissaggio guarnizione di tenuta
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Guarnizione di tenuta: EPDM Staffa: acciaio Connettore piatto: acciaio
Finitura Superficie	Rivestito di zinco
Tipo Di Fissaggio	Con viti - tipo di vite autofilettante M6
Altezza	65 mm
Larghezza	340 mm
Profondità	365 mm
Grado Di Protezione Ip	IP55
Diametro Di Montaggio	0 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	34,000 cm
Confezione 1: profondità	36,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,664 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	116,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	187,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	12 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Direttiva POP	Nessun POP
Senza PVC	Sì
Senza silicone	No

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì