

# Scheda dati

Specifiche



Armadio modulare a pavimento,  
PanelSeT SFN, acciaio  
decarbonizzato, 2200x1200x600  
mm, 2 porte, IP55

NSYSFN2212602D

Prezzo: 2.019,00 EUR

## Presentazione

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | PanelSeT                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Intervallo esteso            | PanelSeT SFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Applicazione                 | Multifunzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo Prodotto                | Contenitore adatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza Nominale Cassetta    | 2200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Larghezza Nominale Cassetta  | 1200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profondità Nominale Cassetta | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione Centralino     | Armadio a pavimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Composizione Dispositivo     | 2 Guide di scorrimento<br>4 staffe a fissaggio rapido per piastra di montaggio<br>1 struttura: porta destra<br>1 pannello posteriore<br>1 tetto<br>2 porta<br>1 sistema di bloccaggio con maniglia<br>1 Sistema con barre di blocco, 4 punti: porta destra<br>1 sistema con barre di blocco 2 punti: Porta sinistra |

## Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo di struttura                | Pannelli e porte integrati nella struttura<br>Stampato da un'unica sezione<br>Struttura forata passo 25 mm<br>Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore                                    |
| Apertura Porta                   | Sinistra (120 °)<br>Destra (120 °)                                                                                                                                                                               |
| Tipo Di Porta                    | Semplice fronte                                                                                                                                                                                                  |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Senza piastra di montaggio                                                                                                                                                                                       |
| Tipo piastra di ingresso cavi    | Senza pressacavo                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo Di Chiusura                 | Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm porta frontale destra                                                                                                                                  |
| Numero Di Porte                  | Lato anteriore: 2 porta(e)                                                                                                                                                                                       |
| Accessibilità Per Uso            | Pannelli laterali del contenitore<br>Posteriore<br>Anteriore                                                                                                                                                     |
| Parti Rimovibili                 | Porta Con viti cerniera<br>Piastra di montaggio Con viti staffa piastra montaggio<br>Pannello posteriore Con viti<br>Tettuccio Con viti<br>Staffa per piastra di montaggio Con viti<br>Guida scorrevole Con viti |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale             | Cornice: lamiera zincata<br>Montanti: lamiera zincata<br>Porta: sheet steel<br>Pannelli: sheet steel<br>Cerniera: zama<br>Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra |
| Finitura Superficiale | Polvere di epossipoliestere                                                                                                                                                 |
| Colore                | Contenitore: Grigio (RAL 7035)<br>Maniglia: Nero (RAL 9005)                                                                                                                 |
| peso prodotto         | 126,4 kg                                                                                                                                                                    |

## Ambiente

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Norme Di Riferimento     | IEC 62208<br>UL<br>CUL    |
| Grado Di Protezione Nema | NEMA 3R/12                |
| Grado Di Protezione Ip   | IP55 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik   | IK10 conforme a CEI 62262 |

## Confezionamenti

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE        |
| Num.unità in pkg.            | 1          |
| Confezione 1: altezza        | 233,000 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 125,000 cm |
| Confezione 1: profondità     | 69,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 143,100 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 758 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 368 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 27 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 38 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 324 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Percentuale media di contenuto di metallo riciclato | 45 %                                         |
| Confezione di cartone riciclato                     | Si                                           |
| Imballaggio senza plastica                          | No                                           |
| Numero SCIP                                         | 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6         |
| Direttiva RoHS dell'UE                              | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                   | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 97                                                 |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto               | Si                                                 |

Image of product / Alternate images

Alternative

---



