Scheda dati

Specifiche



Armadio elettrico modulare da pavimento sismico 6G, PanelSeT SFN, acciaio decarbonizzato, 2000x800x600mm, IP55, RAL7035

NSYSFN6G20860

Prezzo: 5.906,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Intervallo esteso	SFN
Applicazione	Sismico
Altezza Nominale Cassetta	2000 mm
Larghezza Nominale Cassetta	800 mm
Profondità Nominale Cassetta	600 mm
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
Composizione Dispositivo	1 upper frame with roof: framework 1 special lower frame for bolting the base: framework 4 montante: framework 8 multi-purpose wedges reinforcements: framework 8 cross rails fastened to the framework for seismic withstand: framework 1 struttura monoblocco: zoccolo

Caratteristiche tecniche

Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Di Porta	Semplice fronte
Tipo Di Serratura	405E
Tipo Di Chiusura	EDF - certified seismic locking system porta frontale
Numero Di Porte	Fronte: 1 porta(e)
carico max	80 kg/m² piastra di montaggio 250 kg 19" fixed uprights IEC 61587-2
Robustezza Meccanica	Test sismici 6G conforme a EDF CRT 91 C 112 00

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208 IEC 60068-3-3 UL CUL
Certificazioni Prodotto	6G certification conforme a EDF CRT 91 C 112 01 UL 508 tipo A CSA C22.2 No 14
Grado Di Protezione Nema	NEMA 1 NEMA 2 NEMA 12
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	234,000 cm
Confezione 1: larghezza	85,000 cm
Confezione 1: profondità	70,000 cm
Peso imballo (Kg)	135,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**646 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**314 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**23 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**33 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**276 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**
Senza PVC	**Sì**
Senza silicone	**Sì**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**97**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**

Technical Illustration

Dimensions



Image of product in real life situation

