Scheda dati

Specifiche

Modulo di ventilazione da tetto, PanelSeT SFN, per armadio elettrico da esterno L600 P400mm, IP55, RAL7035

NSYSFNCVR64HD

Prezzo: 1.284,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Application	Outdoor
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Tipo Prodotto	Tetto ventilato
Applicazione	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SFN outdoor contenitore adatto
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio con trattamento anticorrosivo
Colore	Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Polvere di poliestere
Tipo Di Fissaggio	Con viti - tipo di vite M8 - Punto di fissaggio sul tetto posizione
umidità relativa	C4H
Altezza	70 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	400 mm
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,000 cm
Confezione 1: larghezza	42,000 cm
Confezione 1: profondità	62,000 cm
Peso imballo (Kg)	5,092 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	126,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: peso	62,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**36 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**18 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**15 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**97**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**

Image of product in real life situation