

Scheda dati

Specifiche



Armadio PanelSeT SFX in Inox 304L 1800x800x400

NSYSFX18840

Prezzo: 6.861,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT SFX
tipo di custodia	Multifunzione
Categoria	Contenitore adatto
Altezza nominale	1800 mm
Larghezza nominale	800 mm
Profondità nominale	400 mm
installazione del prodotto	Armadio
Composizione Dispositivo	1 struttura 1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta 4 staffa per piastra di montaggio 1 piastra passacavo 1 porta con cornice di rinforzo

Caratteristiche tecniche

Corpo Lampada	Struttura pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato Pannello di fondo integrato
Tipo Di Porta	Semplice
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo piastra di ingresso cavi	Piana
Accessibilità Per Uso	Anteriore Laterali
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Staffa per piastra di montaggio Con viti Piastra pressacavo con clip
Materiale	Struttura e porta: acciaio inox 304L Maniglia: zama Cerniera: acciaio inox
Finitura Superficiale	Contenitore: Finitura Scotch-Brite® Maniglia: verniciato
peso prodotto	90 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208 NEMA 4X
----------------------	----------------------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni Prodotto	UL
Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Caratteristiche Ambientali	Corrosivo Igiene specifica

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	193,000 cm
Confezione 1: larghezza	85,000 cm
Confezione 1: profondità	49,000 cm
Peso imballo (Kg)	83,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 480 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	1 118 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	165 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	23 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	173 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	97
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product in real life situation

