

Scheda dati

Specifiche

2 traverse per carico leggeri L800

NSYSLCR80



Prezzo: 63,50 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Traversa leggera
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	- W: 800 mm

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SFX
Luogo di montaggio	Sulla struttura del contenitore Tra traverse tecniche
Supporto Di Montaggio	Profilo di adattamento, su cassette armadi SM
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 traverse
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Rivestito di zinco
Tipo Di Fissaggio	Con viti - tipo di vite autofilettante M6
Regolazione	Regolabile con passo 25 mm
Numero Di File Orizzontali	1
Altezza	30 mm
Larghezza	Centri di fissaggio: 750 mm Utile: 710 mm
Profondità	18,6 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	78,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,120 kg
Unità di misura confezione 2	P12

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	400
Confezione 2: altezza	82,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	461,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product in real life situation

