

Scheda dati

Specifiche



4 anelli di sollevamento - PanelSeT SM

NSYSMEB

Prezzo: 35,85 EUR

Presentazione

Bereich	PanelSeT
Categoria	Accessori sollevamento
Tipo Prodotto	Staffa di sollevamento Anelli di sollevamento
Anwendung	Multifunzione
Luogo di montaggio	Parte superiore del contenitore
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Composizione Dispositivo	4 golfare 4 Dadi di fissaggio
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio fuso
Finitura Superficie	Zincato
Tipo Di Fissaggio	Avvitato
Carico Permanente Ammissibile	340 kg per 1 golfare in direzione verticale
Altezza	61,5 mm
Larghezza	54 mm
Profondità	26 mm
Diametro	29 mm
Filetto Iso	M12

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	14,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,058 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	240
Confezione 2: altezza	45,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	277,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Si
Senza silicone	No

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si