

# Scheda dati

Specifiche



## 2 montanti H1500

NSYSPLA150

**Prezzo: 137,75 EUR**

### Presentazione

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gamma                               | PanelSeT                                                          |
| Accessorio / Parte Separata         | Accessorio di montaggio                                           |
| Tipo Prodotto                       | Montante                                                          |
| Anwendung                           | Multifunzione                                                     |
| Dimensioni nominali del contenitore | - H: 1500 mm                                                      |
| Supporto al montaggio               | Supporto intermedio per armadi a due porte                        |
| Compatibilità Gamma                 | PanelSeT PLA                                                      |
| Composizione Dispositivo            | elementi di fissaggio<br>1 montante destro<br>1 montante sinistra |
| Materiale                           | Lamiera zincata                                                   |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Di Fissaggio                 | Con elemento di fissaggio - pannelli laterali del contenitore posizione                                           |
| Regolazione                       | Regolabile in profondità ogni 25 mm con dadi a gabbia<br>Regolabile in altezza ogni 2,5 mm con dadi a 1/4 di giro |
| Altezza                           | Nominale: 1500 mm<br>Reale: 1335 mm                                                                               |
| Tipo di meccanismo di azionamento | 11 x 13 mm                                                                                                        |

### Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 3,000 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 7,000 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 133,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 2,124 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAL        |
| Numero di unità per confezione 2 | 25         |
| Confezione 2: altezza            | 29,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 37,500 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 53,100 kg  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Image of product in real life situation

