


# Scheda dati

Specifiche



## Confezione da 2 traverse 40x400

NSYSQCR4040

**Prezzo: 52,75 EUR**

### Presentazione

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Gamma                                  | PanelSeT                 |
| Accessorio / Parte Separata            | Accessorio di montaggio  |
| Tipo Prodotto                          | Guide ad aggancio rapido |
| Anwendung                              | Multifunzione            |
| Dimensioni nominali dell'alloggiamento | -                        |

### Caratteristiche tecniche

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma        | PanelSeT PanelSeT SF<br>PanelSeT PanelSeT SM<br>PanelSeT PanelSeT SFX<br>PanelSeT PanelSeT SMX |
| Luogo di montaggio         | Sulla struttura del contenitore<br>Tra traverse tecniche                                       |
| Supporto Di Montaggio      | Profilo di adattamento, su cassette armadi SM                                                  |
| Composizione Dispositivo   | elementi di fissaggio<br>2 traverse                                                            |
| Quantità Per Confezione    | Set da 1                                                                                       |
| Materiale                  | Acciaio                                                                                        |
| Finitura Superficie        | Zincato                                                                                        |
| Tipo Di Fissaggio          | Con viti<br>Agganciato - su struttura posizione                                                |
| Regolazione                | Regolabile con passo 25 mm                                                                     |
| Numero Di File Orizzontali | 1                                                                                              |
| Carico Max                 | 60 kg                                                                                          |
| Altezza                    | Nominale: 400 mm<br>Utile: 310 mm                                                              |
| Larghezza                  | 40 mm                                                                                          |
| Profondità                 | 27 mm                                                                                          |
| Spessore                   | 1,5 mm                                                                                         |

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 5,000 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 6,500 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 1: profondità         | 38,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 626,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 550        |
| Confezione 2: altezza            | 105,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 365,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 5 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 1 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 98                                                       |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |