

Scheda dati

Specifiche



Camera sbarre superiore, PanelSeT
SFN, per quadro elettrico L 600
P500 mm, IP55

NSYTBCN365

Prezzo: 941,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Distribuzione elettrica
Tipo Prodotto	Giro sbarrae superiore
Application	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SFN
Nominal dimensions of the housing	- W: 600 mm D: 500 mm
Luogo di montaggio	Sulla cima del contenitore
Composizione Dispositivo	1 camera sbarre 1 guarnizione di tenuta 2 pannello frontale
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Acciaio

Caratteristiche tecniche

Colore	Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Altezza	301 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	500 mm
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	17,000 cm
Confezione 1: larghezza	53,000 cm
Confezione 1: profondità	64,000 cm
Peso imballo (Kg)	18,000 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	65,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: peso	174,000 kg
--------------------	------------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	122 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	59 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	52 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	97
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product in real life situation

