

# Scheda dati

Specifiche



## Morsetto Push-in 2piani 4pt 2,5 mm² blu

NSYTRP24DBL

Prezzo: 3,56 EUR

### Presentazione

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Gamma                       | Linergy                   |
| Nome Prodotto               | Linergy TR                |
| Tipo Prodotto               | Morsettiera               |
| Nome Dispositivo            | TRA                       |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di connessione |
| tipo morsettiera            | Passante                  |
| livello morsettiera         | 2                         |
| Modalità di montaggio       | Aggancio                  |
| Diametro Nominale           | 2,5 mm²                   |
| lunghezza                   | 78 mm                     |
| Colore                      | Blu                       |
| Quantità Per Confezione     | Set da 50                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| larghezza                         | 5,2 mm                                                                                                                                                                                               |
| altezza                           | 55 mm                                                                                                                                                                                                |
| connessioni - morsetti            | 1 push-in: a monte<br>1 push-in: a valle                                                                                                                                                             |
| number of connections             | 2                                                                                                                                                                                                    |
| Posizione collegamento            | Inclinato                                                                                                                                                                                            |
| numero di ingressi di misura      | 4                                                                                                                                                                                                    |
| sezione dei fili                  | 0,14...2,5 mm², flessibile senza terminazione cavo<br>0,14...4 mm², solido con terminazione cavo<br>0,2...2,5 mm², flessibile con terminazione cavo<br>0,2...2,5 mm², solido senza terminazione cavo |
| lunghezza di spelatura fili       | 10 mm                                                                                                                                                                                                |
| tipo di strumento                 | Connessione: senza attrezzi<br>Sconnessione: cacciavite piatto                                                                                                                                       |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 600 V CSA<br>500 V conforme a EN/IEC 60947-7-1<br>440 V<br>600 V UL                                                                                                                                  |
| Corrente nominale [In]            | 20 A CSA<br>20 A UL<br>22 A conforme a EN/IEC 60947-7-1<br>19,5 A                                                                                                                                    |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                   | Poliammide 6/6: cassa isolante<br>Copper alloy: connettore e vite<br>Copper alloy: collegamento comune<br>Chromium-nickel steel: spring |
| perdita dielettrica         | 0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250<br>0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4                                                                |
| costante dielettrica        | 3,7 a 1 MHz                                                                                                                             |
| resistività                 | 10000 M $\Omega$ /m conforme a IEC 60093<br>10000 M $\Omega$ /m conforme a VDE 0303-T30                                                 |
| resistenza superficiale     | 1000 G $\Omega$ conforme a IEC 60093<br>1000 G $\Omega$ conforme a VDE 0303-T30                                                         |
| resistenza allo scorrimento | 500 CTI (> 400 kB) conforme a IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kB) conforme a VDE 0303-T30                                                   |
| ritardo di fiamma           | V0, spessore0,8 mm conforme a UL 94                                                                                                     |
| peso prodotto               | 14,3 g                                                                                                                                  |
| Compatibilità gamma         | PrismaSeT PowerPact L<br>PrismaSeT P<br>PrismaSet HD<br>PrismaSeT Pack 250<br>PanelSeT<br>Mureva<br>PrismaSeT XS<br>TeSys               |
| Compatibilità Del Prodotto  | Contenitori Spacial                                                                                                                     |

## Ambiente

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni Prodotto               | CSA<br>GL<br>UL<br>VDE                                                      |
| resistenza dielettrica                | 1000 V conforme a IEC 60243-1                                               |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -40...130 °C conforme a IEC 60216-1<br>-40...130 °C conforme a VDE 0304-T21 |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Num.unità in pkg.                | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 5,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 27,0 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 14,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | CAR     |
| Numero di unità per confezione 2 | 50      |
| Confezione 2: altezza            | 5,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 7,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 27,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 767,0 g |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 5 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0.1 kg CO2 eq. |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 4 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0 kg CO2 eq.   |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                              |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                        |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                       | Sì                                              |
| Senza silicone                  | Sì                                              |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 33 |
| Ritiro del prodotto               | Sì |