


# Scheda dati

Specifiche

## Morsetto Push-in, 4pt, 4 mm², blu



NSYTRP44BL

Prezzo: 2,80 EUR

### Presentazione

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Gamma                       | Linergy                   |
| Nome Prodotto               | Linergy TR                |
| Tipo Prodotto               | Morsettiera               |
| Nome Dispositivo            | TRA                       |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di connessione |
| tipo morsettiera            | Passante                  |
| livello morsettiera         | 1                         |
| Modalità di montaggio       | Aggancio                  |
| Diametro Nominale           | 4 mm²                     |
| lunghezza                   | 77 mm                     |
| Colore                      | Blu                       |
| Quantità Per Confezione     | Set da 50                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| larghezza                         | 6,2 mm                                                                                                                                                                                       |
| altezza                           | 36,5 mm                                                                                                                                                                                      |
| connessioni - morsetti            | 2 push-in: a valle<br>2 push-in: a monte                                                                                                                                                     |
| number of connections             | 4                                                                                                                                                                                            |
| Posizione collegamento            | Lato superiore                                                                                                                                                                               |
| numero di ingressi di misura      | 2                                                                                                                                                                                            |
| sezione dei fili                  | 0,2...4 mm², flessibile senza terminazione cavo<br>0,2...6 mm², solido con terminazione cavo<br>0,8...4 mm², flessibile con terminazione cavo<br>0,2...4 mm², solido senza terminazione cavo |
| lunghezza di spelatura fili       | 12 mm                                                                                                                                                                                        |
| tipo di strumento                 | Connessione: senza attrezzi<br>Sconnessione: cacciavite piatto                                                                                                                               |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 800 V conforme a EN/IEC 60947-7-1<br>600 V CSA<br>600 V UL                                                                                                                                   |
| Corrente nominale [In]            | 32 A conforme a EN/IEC 60947-7-1<br>30 A CSA<br>30 A UL                                                                                                                                      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                   | Poliammide 6/6: cassa isolante<br>Copper alloy: connettore e vite<br>Copper alloy: collegamento comune<br>Chromium-nickel steel: spring |
| perdita dielettrica         | 0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250<br>0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4                                                                |
| costante dielettrica        | 3,7 a 1 MHz                                                                                                                             |
| resistività                 | 10000 M $\Omega$ /m conforme a IEC 60093<br>10000 M $\Omega$ /m conforme a VDE 0303-T30                                                 |
| resistenza superficiale     | 1000 G $\Omega$ conforme a IEC 60093<br>1000 G $\Omega$ conforme a VDE 0303-T30                                                         |
| resistenza allo scorrimento | 500 CTI (> 400 kV) conforme a IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) conforme a VDE 0303-T30                                                   |
| ritardo di fiamma           | V0, spessore0,8 mm conforme a UL 94                                                                                                     |
| peso prodotto               | 14,2 g                                                                                                                                  |
| Compatibilità gamma         | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P<br>PrismaSet HD<br>PrismaSeT Pack 250<br>PanelSeT<br>Mureva<br>PrismaSeT XS<br>TeSys                         |
| Compatibilità Del Prodotto  | Contenitori Spacial                                                                                                                     |

## Ambiente

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni Prodotto               | GL<br>UL<br>CSA                                                             |
| resistenza dielettrica                | 1000 V conforme a IEC 60243-1                                               |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -40...130 °C conforme a IEC 60216-1<br>-40...130 °C conforme a VDE 0304-T21 |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Num.unità in pkg.                | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 5,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 27,0 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 14,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | CAR     |
| Numero di unità per confezione 2 | 50      |
| Confezione 2: altezza            | 5,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 7,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 27,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 757,0 g |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 6 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 6 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni                                                                                             | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni  |
| Senza PVC                                                                                                          | Sì                                               |
| Senza silicone                                                                                                     | Sì                                               |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 33                                                       |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                       |