

# Scheda dati

Specifiche



Morsetto vite, Mini 2pt, 2,5 mm<sup>2</sup>, blu  
- [prezzo per 100 pz]

NSYTRV22MBL

Prezzo: 167,75 EUR

## Presentazione

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Gamma                       | Linergy                   |
| Nome Prodotto               | Linergy TR                |
| Tipo Prodotto               | Morsetto in miniatura     |
| Nome Dispositivo            | TRP                       |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di connessione |
| tipo morsettiera            | Passante                  |
| livello morsettiera         | 1                         |
| Modalità di montaggio       | Aggancio                  |
| Diametro Nominale           | 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| lunghezza                   | 30 mm                     |
| Colore                      | Blu                       |
| Quantità Per Confezione     | Set da 50                 |

## Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| larghezza                         | 5,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| altezza                           | 34 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| connessioni - morsetti            | 1 Morsetto a vite: a monte (M3)<br>1 Morsetto a vite: a valle (M3)                                                                                                                                                                                                    |
| number of connections             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Posizione collegamento            | Lateralmente                                                                                                                                                                                                                                                          |
| numero di ingressi di misura      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sezione dei fili                  | 0,14...4 mm <sup>2</sup> , solido cavo con estremità cavo<br>0,2...2,5 mm <sup>2</sup> , flessibile cavo con estremità cavo<br>0,14...4 mm <sup>2</sup> , solido cavo senza estremità del cavo<br>0,14...4 mm <sup>2</sup> , flessibile cavo senza estremità del cavo |
| Coppia di serraggio               | 0,5...0,6 Nm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| lunghezza di spelatura fili       | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tipo di strumento                 | Connessione: cacciavite<br>Sconnessione: cacciavite                                                                                                                                                                                                                   |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 600 V CSA<br>500 V conforme a EN/IEC 60947-7-1<br>600 V UL                                                                                                                                                                                                            |
| Corrente nominale [In]            | 24 A conforme a EN/IEC 60947-7-1<br>20 A UL<br>20 A CSA                                                                                                                                                                                                               |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                   | Poliamide 6/6: cassa isolante<br>Copper alloy: connettore e vite<br>Copper alloy: collegamento comune<br>Chromium-nickel steel: spring |
| perdita dielettrica         | 0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250<br>0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4                                                               |
| costante dielettrica        | 3,7 a 1 MHz                                                                                                                            |
| resistività                 | 10000 MΩ/m conforme a IEC 60093<br>10000 MΩ/m conforme a VDE 0303-T30                                                                  |
| resistenza superficiale     | 1000 GΩ conforme a IEC 60093<br>1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30                                                                        |
| resistenza allo scorrimento | 500 CTI (> 400 kV) conforme a IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) conforme a VDE 0303-T30                                                  |
| ritardo di fiamma           | V0, spessore0,8 mm conforme a UL 94                                                                                                    |
| Compatibilità gamma         | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P<br>PrismaSet HD<br>PrismaSeT Pack 250<br>PanelSeT<br>Mureva<br>PrismaSeT XS<br>TeSys                        |
| Compatibilità Del Prodotto  | Contenitori Spacial                                                                                                                    |

## Ambiente

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni Prodotto               | CSA<br>UL<br>VDE                                                            |
| resistenza dielettrica                | 1000 V conforme a IEC 60243-1                                               |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -40...130 °C conforme a IEC 60216-1<br>-40...130 °C conforme a VDE 0304-T21 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 0,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 3,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 3,300 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 4,000 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 50        |
| Confezione 2: altezza            | 4,800 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 7,300 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 14,700 cm |
| Confezione 2: peso               | 264,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S01       |
| Numero di unità per confezione 3 | 200       |
| Confezione 3: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 15,000 cm |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 3: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso       | 1,261 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 5 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 4 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                              |
| Numero SCIP                     | 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2            |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>          |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a>    |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                       | Sì                                              |
| Senza silicone                  | Sì                                              |

## Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

## Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 46                                                       |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |