


# Scheda dati

Specifiche



## Morsetto vite, 3pt, 4mm² grigio

NSYTRV43

Prezzo: 2,20 EUR

### Presentazione

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Gamma                       | Lineryg                   |
| Nome Prodotto               | Lineryg TR                |
| Tipo Prodotto               | Morsettiera               |
| Nome Dispositivo            | TRP                       |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di connessione |
| tipo morsettiera            | Passante                  |
| livello morsettiera         | 1                         |
| Modalità di montaggio       | Aggancio                  |
| Diametro Nominale           | 4 mm²                     |
| lunghezza                   | 57,8 mm                   |
| Colore                      | Grigio                    |
| Quantità Per Confezione     | Set da 50                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| larghezza                         | 6,2 mm                                                                                                                                                                                                          |
| altezza                           | 47,5 mm                                                                                                                                                                                                         |
| connessioni - morsetti            | 1 Morsetto a vite: a monte (M3)<br>2 Morsetto a vite: a valle (M3)                                                                                                                                              |
| number of connections             | 3                                                                                                                                                                                                               |
| Posizione collegamento            | Lateralmente                                                                                                                                                                                                    |
| numero di ingressi di misura      | 2                                                                                                                                                                                                               |
| sezione dei fili                  | 0,14...6 mm², solido cavo con estremità cavo<br>0,2...4 mm², flessibile cavo con estremità cavo<br>0,14...6 mm², flessibile cavo senza estremità del cavo<br>0,14...6 mm², solido cavo senza estremità del cavo |
| Coppia di serraggio               | 0,6...0,8 Nm                                                                                                                                                                                                    |
| lunghezza di spelatura fili       | 9 mm                                                                                                                                                                                                            |
| tipo di strumento                 | Connessione: cacciavite<br>Sconnessione: cacciavite                                                                                                                                                             |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 500 V conforme a EN/IEC 60947-7-1<br>150 V UL                                                                                                                                                                   |
| Corrente nominale [In]            | 32 A conforme a EN/IEC 60947-7-1<br>30 A UL                                                                                                                                                                     |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                   | Poliammide 6/6: cassa isolante<br>Copper alloy: connettore e vite<br>Copper alloy: collegamento comune<br>Chromium-nickel steel: spring |
| perdita dielettrica         | 0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250<br>0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4                                                                |
| costante dielettrica        | 3,7 a 1 MHz                                                                                                                             |
| resistività                 | 10000 M $\Omega$ /m conforme a IEC 60093<br>10000 M $\Omega$ /m conforme a VDE 0303-T30                                                 |
| resistenza superficiale     | 1000 G $\Omega$ conforme a IEC 60093<br>1000 G $\Omega$ conforme a VDE 0303-T30                                                         |
| resistenza allo scorrimento | 500 CTI (> 400 kV) conforme a IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) conforme a VDE 0303-T30                                                   |
| ritardo di fiamma           | V0, spessore0,8 mm conforme a UL 94                                                                                                     |
| peso prodotto               | 14 g                                                                                                                                    |
| Compatibilità gamma         | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P<br>PrismaSet HD<br>PrismaSeT Pack 250<br>PanelSeT<br>Mureva<br>PrismaSeT XS<br>TeSys                         |
| Compatibilità Del Prodotto  | Contenitori Spacial                                                                                                                     |

## Ambiente

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni Prodotto               | CSA<br>UL<br>GL<br>DNV                                                      |
| resistenza dielettrica                | 1000 V conforme a IEC 60243-1                                               |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -40...130 °C conforme a IEC 60216-1<br>-40...130 °C conforme a VDE 0304-T21 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,300 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,100 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 7,950 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 13,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 50        |
| Confezione 2: altezza            | 5,300 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 6,100 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 31,800 cm |
| Confezione 2: peso               | 689,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 500       |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 3: larghezza  | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso       | 7,353 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 6 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 6 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                              |
| Numero SCIP                                                                                                        | 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2            |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>          |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a>    |
| Stato privo di alogeni                                                                                             | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                                                                                                          | Sì                                              |
| Senza silicone                                                                                                     | Sì                                              |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 46                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

