Scheda dati

Specifiche



Passacavi Isolata CRN 259x105mm

NSYTSACRNB

Prezzo: 21,60 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Piastra passacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Anwendung	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT CRN
Luogo di montaggio	Fondo del contenitore
Tipo Di Pressacavi	Uscite
Entrata Cavo	2 espulsori Pg 11 2 espulsori Pg 21/11 3 uscite PG13.5 4 espulsori Pg 16 4 espulsori PG13.5 5 espulsori Pg 16 4 espulsori Pg 29/16 2 espulsori Pg 36/29
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 piastra 1 sigillo separato
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Sigillo: polietilene espanso (PE) Piastra: ABS con 30% di fibra di vetro

Caratteristiche tecniche

Colore	Piastra: Grigio (RAL 7035)
Numero Di Fori	Foro premarcato
Altezza	105 mm 15 mm
Larghezza	Reale: 280 mm 259 mm
Profondità	105 mm
peso prodotto	0,14 kg
Spessore	1 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	28,000 cm
Peso imballo (Kg)	148,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì