

Scheda dati

Specifiche

2 longheroni tecnici H1250

NSYTVR125



Prezzo: 97,45 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Montante tecnico
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali del contenitore	- H: 1250 mm
Supporto al montaggio	Fissaggio diretto su inserti posteriori Guida scorrevole
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLA
Composizione Dispositivo	2 montante
Materiale	Acciaio

Caratteristiche tecniche

Finitura Superficie	Rivestito di zinco
Tipo Di Fissaggio	Inserti capi - tipo di vite M8 - retro cassetta posizione
Regolazione	Regolabile in profondità ogni 25 mm con dadi a gabbia Regolabile in altezza ogni 2,5 mm con dadi a 1/4 di giro
Altezza	Nominale: 1250 mm Reale: 1125 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	34 mm
Spessore	2 mm
Tipo di meccanismo di azionamento	11 x 13 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm
Confezione 1: profondità	113,000 cm
Peso imballo (Kg)	3,410 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	160
Confezione 2: altezza	100,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	559,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	24 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	15 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	8 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì