

Scheda dati

Specifiche

2 longheroni tecnici H1600

NSYTVR16



Prezzo: 99,05 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Montante tecnico
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali del contenitore	-
Supporto al montaggio	Supporto cavo di fissaggio per piastra di montaggio Supporto fissaggio montanti
Compatibilità Gamma	PanelSeT SF PanelSeT SM PanelSeT SMX
Composizione Dispositivo	2 montante
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Acciaio

Caratteristiche tecniche

Finitura Superficie	Rivestito di zinco
Regolazione	Regolabile in profondità ogni 25 mm con dadi a gabbia Regolabile in altezza ogni 2,5 mm con dadi a 1/4 di giro
Altezza	1600 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	34 mm
Spessore	2 mm
Tipo di meccanismo di azionamento	13 x 11 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm
Confezione 1: profondità	148,000 cm
Peso imballo (Kg)	4,440 kg
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	50,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	200,000 cm
Confezione 2: peso	375,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	32 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	19 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	10 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì