

# Scheda dati

Specifiche



Cornice accoppiamento mezza  
apertura, Lungh 290mm per cass  
PLS con pannelli 36cm

NSYUCC360

Prezzo: 8,89 EUR

## Presentazione

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Gamma                            | PanelSeT                                                   |
| Accessorio / Parte Separata      | Accessori accoppiamento                                    |
| Tipo Prodotto                    | Cornice di affiancamento per apertura parziale delle porte |
| Anwendung                        | Multifunzione                                              |
| Luogo di montaggio               | Accoppiamento laterale di due cassette modulari            |
| Compatibilità Gamma              | PanelSeT PLS box modulare isolante<br>PanelSeT PLS         |
| Per Dimensioni Nominali Cassetta | -                                                          |
| Composizione Dispositivo         | 1 cornice                                                  |
| Quantità Per Confezione          | Set da 10                                                  |

## Caratteristiche tecniche

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Altezza                | 240 mm           |
| Larghezza              | Apertura: 290 mm |
| Profondità             | 121 mm           |
| Grado Di Protezione Ip | IP44             |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 12,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 25,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 3,400 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 218,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 12,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 25,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 34,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 2,180 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | PAM       |
| Numero di unità per confezione 3 | 360       |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Confezione 3: altezza    | 61,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza  | 100,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso       | 94,000 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Image of product / Alternate images

Alternative

---

