

Scheda dati

Specifiche



Telaio rack 19" fisso 8U

NSYVDM8UF

Prezzo: 95,15 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Rack 19"
Applicazione	Applicazione elettronica Multifunzione
Per le dimensioni nominali del contenitore	- H: 400 mm W: 600 mm D: 200 mm - H: 400 mm W: 600 mm D: 250 mm
Tipo Rack	Fisso
Luogo di montaggio	Lato frontale della cassetta Guida scorrevole
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT S3X PanelSeT PanelSeT VDM PanelSeT PanelSeT CRN
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 montanti 19"
Numero Di Unità Da 19"	8

Caratteristiche tecniche

Materiale	Lamiera zincata
Descrizione Cassetta/Armadio	Cassetta a parete
Tipologia Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Regolazione	Regolabile in profondità, passo 12.5 mm, sulla guida laterale
Colore	Grigio (RAL 7035)
Carico Permanente Ammissibile	3 kg per unità
Altezza	Nominale: 400 mm
Larghezza	Nominale: 600 mm
Profondità	420 mm
Spessore	2 mm
peso prodotto	2,3 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	42,500 cm
Peso imballo (Kg)	2,284 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	160
Confezione 2: altezza	100,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	378,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	22 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	11 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	5 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì