

# Scheda dati

Specifiche



Presa interbloccata da parete,  
Mureva, PKB, DIN, Unika, IP65,  
63A, 220V, 2P+T

PKB63Q523

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 15 ago 2026

⚠ In esaurimento

**Prezzo: 227,00 EUR**

## Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | PratiKa                      |
| Tipo Prodotto          | Presa interbloccata          |
| Nome Dispositivo       | presa Unika                  |
| categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 2P+T                         |
| Tipo di rete           | CA                           |
| presa standard         | Industriale                  |

## Caratteristiche tecniche

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Modalità di montaggio                      | Parete                                  |
| Corrente Nominale [In]                     | 63 A                                    |
| Tensione nominale di esercizio [ue]        | 200...250 V                             |
| Frequenza Di Rete                          | 50/60 Hz                                |
| posizione morsetto di terra (senso orario) | 6 h                                     |
| Tipo di protezione                         | Senza protezione                        |
| Compatibilità Del Prodotto                 | Dispositivo modulare                    |
| materiale spina, presa                     | Housing: polimero autoestinguente       |
| materiale contatti                         | Pin: acciaio inox<br>Viti: acciaio inox |
| Collegamenti - morsetti                    | Viti prigioniere                        |
| Maximum cable cross section                | 35 mm²                                  |
| Diametro esterno massimo del cavo          | 25 mm                                   |
| Ingresso Cavi                              | Collarino cavo                          |
| Tipo Di Thread                             | Pg 21                                   |
| peso prodotto                              | 3 kg                                    |
| Dimensioni base                            | 140 x 430 mm                            |
| altezza                                    | 430 mm                                  |
| larghezza                                  | 140 mm                                  |
| profondità                                 | 190 mm                                  |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7035)                       |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                        |     |
|------------------------|-----|
| codice colore tensione | Blu |
|------------------------|-----|

## Ambiente

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento                  | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                   |
| Grado Di Protezione IP                | IP65 conforming to CEI 60529                 |
| Grado Di Protezione Ik                | IK09 conforme aEN 62262                      |
| Resistenza Al Fuoco                   | 750 °C conforme a IEC 60695-2-11             |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 21,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 20 cm     |
| Confezione 1: profondità         | 44,5 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 2,718 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P12       |
| Numero di unità per confezione 2 | 9         |
| Confezione 2: altezza            | 80 cm     |
| Confezione 2: larghezza          | 80 cm     |
| Confezione 2: profondità         | 120 cm    |
| Confezione 2: peso               | 36,462 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  Impronta ambientale |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                         | 44 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                 | 18 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                 | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                 | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                          | 17 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                  | 8 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                                                               | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  Materiali e imballaggio |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Percentuale media di contenuto di plastica riciclata                                                        | 60 %                                         |
| Confezione di cartone riciclato                                                                             | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                  | Sì                                           |
| Numero SCIP                                                                                                 | 373d859d-8e87-49ad-a2b5-5bcc357cb675         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                      | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                           | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni                                                                                      | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |

Use Longer

|  Estensione durata |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                           | No |

Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                   | 32                                                       |
| Profilo di circolarità                                                                                              | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto                                                                                                 | No                                                       |