

Scheda dati

Specifiche



Presa interbloccata da parete,
Mureva, PKB, DIN, Unika, IP65,
63A, 380V, 3P+T

PKB63Q534

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 15 ago 2026

⚠ In esaurimento

Prezzo: 211,50 EUR

Presentazione

Gamma	PratiKa
Tipo Prodotto	Presa interbloccata
Nome Dispositivo	presa Unika
categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	3P+T
Tipo di rete	CA
presa standard	Industriale

Caratteristiche tecniche

Modalità di montaggio	Parete
Corrente Nominale [In]	63 A
Tensione nominale di esercizio [ue]	380...415 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
posizione morsetto di terra (senso orario)	6 h
Tipo di protezione	Senza protezione
Compatibilità Del Prodotto	Dispositivo modulare
materiale spina, presa	Housing: polimero autoestinguente
materiale contatti	Pin: acciaio inox Viti: acciaio inox
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere
Maximum cable cross section	35 mm²
Diametro esterno massimo del cavo	25 mm
Ingresso Cavi	Collarino cavo
Tipo Di Thread	Pg 21
peso prodotto	3 kg
Dimensioni base	140 x 430 mm
altezza	430 mm
larghezza	140 mm
profondità	190 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

codice colore tensione	Rosso
------------------------	-------

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado Di Protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK09 conforme aEN 62262
Resistenza Al Fuoco	750 °C conforme a IEC 60695-2-11
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	19,5 cm
Confezione 1: larghezza	21 cm
Confezione 1: profondità	43 cm
Peso imballo (Kg)	2,85 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	80 cm
Confezione 2: larghezza	80 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	40,62 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	45 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	19 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	17 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	9 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	65 %
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	373d859d-8e87-49ad-a2b5-5bcc357cb675
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	32
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No