


# Scheda dati

Specifiche



## Presa mobile BT IP44 32A 220V 3P+N+T cablaggio rapido

PKY32M425

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 15 ago 2026

**Prezzo: 25,80 EUR**

⚠ In esaurimento

### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | PratiKa                      |
| Tipo Prodotto          | Presa mobile                 |
| Nome Dispositivo       | PratiKa fast                 |
| categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 3P+N+T                       |
| Tipo di rete           | CA                           |
| presa standard         | Industriale                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| forma                                      | Diritto                                |
| Corrente Nominale [In]                     | 32 A                                   |
| Tensione nominale di esercizio [ue]        | 200...250 V                            |
| Frequenza Di Rete                          | 50/60 Hz                               |
| posizione morsetto di terra (senso orario) | 9 h                                    |
| materiale spina, presa                     | Housing: tecnopolimero autoestinguente |
| materiale contatti                         | Spinotti: ottone                       |
| Collegamenti - morsetti                    | Connessione rapida                     |
| Sezione cavi                               | 2,5...6 mm²                            |
| diametro esterno cavo                      | 11,5...21 mm                           |
| Ingresso Cavi                              | Passacavo<br>Collarino cavo            |
| Tipo Di Thread                             | Pg 21                                  |
| peso prodotto                              | 0,305 kg                               |
| altezza                                    | 106 mm                                 |
| larghezza                                  | 106 mm                                 |
| profondità                                 | 172 mm                                 |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7035)                      |
| codice colore tensione                     | Blu                                    |

### Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento                  | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                   |
| Grado Di Protezione IP                | IP44 conforming to CEI 60529                 |
| Grado Di Protezione Ik                | IK08 conforme aEN 62262                      |
| Resistenza Al Fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1              |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 10,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 9,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 7,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 283,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 8         |
| Confezione 2: altezza            | 17,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 27,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 26,300 cm |
| Confezione 2: peso               | 2,432 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 16        |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 5,351 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 8 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 6 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.9 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                           |
| Numero SCIP                     | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 32                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto               | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |