

# Scheda dati

Specifiche



## Scatola di fondo per prese da incasso PK PratiKa 16A/32A 3PN+T

PKZ100

**Prezzo: 21,25 EUR**

### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | Mureva                       |
| Tipo Prodotto          | Scatola di fondo             |
| Nome Dispositivo       | Mureva socket                |
| categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Corrente Nominale [In] | 16 A<br>32 A                           |
| materiale spina, presa | Housing: tecnopolimero autoestinguente |
| materiale contatti     | Vite: acciaio inox                     |
| Montaggio dispositivo  | Parete                                 |
| Modalità di montaggio  | Fronte quadro                          |
| peso prodotto          | 0,33 kg                                |
| Dimensioni base        | 90 x 100 mm                            |
| altezza                | 100 mm                                 |
| larghezza              | 90 mm                                  |
| profondità             | 89 mm                                  |
| Colore                 | Grigio (RAL 7035)                      |

### Ambiente

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento                     | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                   |
| Grado Di Protezione IP                   | IP67 conforming to CEI 60529                 |
| Grado Di Protezione Ik                   | IK09 conforme aEN 62262                      |
| Resistenza Al Fuoco                      | 850 °C conforme a IEC 60695-2-11             |
| Umidità relativa                         | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| temperatura ambiente di<br>funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

### Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 10,700 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Confezione 1: larghezza          | 10,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 16,100 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 325,200 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 3,652 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.9 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                               |
| Numero SCIP                     | 78fb8795-a40d-47b1-874c-18ea0cf17d72             |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 33                                                       |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | No                                                       |