

Scheda dati

Specifiche



Limitatore di sovratensione (QuickPF),Resi9, T2, 1P + N, 10 kA

R9L12610

Prezzo: 138,95 EUR

Presentazione

Gamma di prodotti	Resi9
Tipo Prodotto	Sistema antifulmine
Nome Dispositivo	"Resi9 Quick PF"
Numero di poli	1P + N
segnalazione remota	Senza
tipo limitatore sovratensioni	Rete distribuzione elettrica
Sistema di messa a terra	TN TT

Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	"tipo2"
tecn. limitatore sovratensioni	MOV + GDT
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V +/- 10 % CA 50/60 Hz
[In] corrente di scarica nominale	Modo differenziale: 5 kA (L/N) Modo comune: 10 kA (N/PE)
[Imax] massima corrente di scarica	Modo comune: 10 kA N/PE Modo differenziale: 10 kA L/N
tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	Modo comune: 275 V N/PE Modo differenziale: 275 V L/N
Tempo di risposta	<= 25 ns
Livello protezione tensione [Up]	Modo comune <1,5 kV "tipo2" N/PE Modo differenziale <1,5 kV "tipo2" L/N
Sovratensione temporanea [Ut]	337 V L/N 5 s "tenuta" 1200 V N/PE 200 ms "modalità safe mode" 442 V L/PE 5 s "tenuta"
corrente susseguente	0,1 kA modo comune N/PE
[Iscrr] corrente nominale di cortocircuito	6 kA
segnalazione locale	Bianco/rosso bandiera
tipo dispositivo di sezionamento	Interruttore integrato - Icu 6 kA
Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto al montaggio	Guida DIN
Passo 9 mm	4
altezza	102 mm
larghezza	36 mm
profondità	76 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

peso prodotto	217 g
Colore	Bianco (RAL 9003)
"corrente massima residua"	1 mA
Conessioni - morsetti	Morsetto a gabbia (L/N) 1...16 mm² rigido Morsetto a gabbia (L/N) 1...10 mm² flessibile Morsetto a gabbia (messa a terra) 6...25 mm² rigido Morsetto a gabbia (messa a terra) 6...16 mm² Flessibile con ghiera
Coppia di serraggio	2 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 61643-11:2012 CEI 61643-11:2011
Certificazioni Prodotto	CE
Marchi qualità	IMQ KEMA AENOR
Umidità relativa	5...95 %
Temperatura Ambiente	-5...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,300 cm
Confezione 1: larghezza	12,000 cm
Confezione 1: profondità	15,400 cm
Peso imballo (Kg)	276,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,331 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

36bd7a2b-cb04-4d2b-af9d-7207cb06cb52

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Resi9



Protection of electrical
and electronic
equipment against
lightning surges



Red mechanical
indicator for end of life
indication



Type 2
surge arrester



Robust, strong and
reliable connections