

Scheda dati

Specifiche

Pettini Resi9 per RCCB+MCB 5 moduli



R9PXH205

Prezzo: 6,74 EUR

Presentazione

Gamma	Resi9
Tipo Prodotto	Pettine di distribuzione
Modalità di montaggio	Orizzontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
descrizione linee	"1L + N"
Length in 18 mm modules	5
Norme Di Riferimento	EN/IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	CE

Caratteristiche tecniche

numero di denti	"ingresso": 1 N + 1 L Uscita: 8 N + 1 L
Tipo distribuzione	N L
configurazione poli per 1 via	Uscita: 1 "1P + N" "ingresso": 1 "1P + N"
passo di collegamento	"ingresso": 18 mm Uscita: 9 mm
tipo di connettore	Dente
distanza fra i denti	Uscita: 18 mm "ingresso": 36 mm
Isolamento	Isolato
Corrente nominale di impiego [Ie]	63 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA fase/neutro
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	250 V CA
posizione montaggio	Parte superiore su morsetti a gabbia
Passo 9 mm	10
altezza	21 mm
profondità	24,5 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)
Compatibilità Gamma	Resi9 "Resi9 XP DM" Resi9 "Resi9 XP ID" Resi9 "Resi9 XP DA" Resi9 "Resi9 XP CT" Resi9 "Resi9 XP TL" Resi9 "Resi9 XP SF" Resi9 "Resi9 XP CM"

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	2,500 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Peso imballo (Kg)	28,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	6,000 cm
Confezione 2: larghezza	8,500 cm
Confezione 2: profondità	20,700 cm
Confezione 2: peso	333,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	180
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	6,474 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	67
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.