


# Scheda dati

Specifiche



## Modulo di protezione - per base relè - diodo - 6..230 VDC

RZM040W

**Prezzo: 2,29 EUR**

### Presentazione

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                | Relè elettromeccanici Harmony                                                      |
| Accessorio / Parte Separata   | Accessori di protezione                                                            |
| Tipo Prodotto                 | Modulo protezione                                                                  |
| Accessorio / parte separata   | Diodo                                                                              |
| compatibilità prodotto        | Socket RSZ (1 C/O)<br>Socket RSZ (2 OC)<br>Socket RGZ (1 C/O)<br>Socket RGZ (2 OC) |
| Destinazione prodotti         | RSB relay                                                                          |
| tensione di comando [Uc]      | 6...230 V CC                                                                       |
| Vendita quantità indivisibile | 10                                                                                 |

### Caratteristiche tecniche

|               |          |
|---------------|----------|
| peso prodotto | 0,003 kg |
|---------------|----------|

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 0,800 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 1,200 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 2,900 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 0,900 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 2,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 3,700 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 6,200 cm  |
| Confezione 2: peso               | 16,000 g  |
| Unità di misura confezione 3     | S02       |
| Numero di unità per confezione 3 | 1500      |
| Confezione 3: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Confezione 3: peso | 2,906 kg |
|--------------------|----------|

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

## Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 6                                                        |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |

Conessioni e schema

Schema di cablaggio



Image of product / Alternate images

Alternative

---







Image of product in real life situation

