

Scheda dati

Specifiche



Mureva LED blu - 0,15 mA 250 V

S520291

Prezzo: 8,66 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	LED
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Lampada di ricambio
Tipo Di Imballo	Paint cover

Caratteristiche tecniche

Colore sorgente luminosa	Blu
Applicazione Prodotto	Telaio di fissaggio
Tipologia Fissaggio	Fissaggio
Colore	Grigio (RAL 7030)
aumento di temperatura	25 °C
Assorbimento [A]	0,15 mA
Numero di cavi	2
Materiale	PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa
Profondità di incasso	12,5 mm
peso prodotto	0,001 kg

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-5...50 °C
Temperatura Ambiente	5...45 °C
Norme Di Riferimento	EN 60669-1 2006/95/EEC
certificazioni prodotto	LCIE: NF 619318A N NF
Caratteristiche Ambientali	Benzina Olio Liquido per lavaggio finestre UV resistente Decolorante Alcol Sapone liquido Acetone

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: larghezza	6,000 cm
Confezione 1: profondità	7,500 cm
Peso imballo (Kg)	9,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	7,500 cm
Confezione 2: larghezza	7,800 cm
Confezione 2: profondità	9,600 cm
Confezione 2: peso	76,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	190
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	3,294 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

Materiali e imballaggio	
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	85 %
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	8690c242-4749-457c-838c-5913d90b359b
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	9
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative







