

Scheda dati

Specifiche



Guaina spiralata, Mureva Tube & Fix, Tubaflex, GS25, diametro interno 25 mm, diametro esterno 30,6 mm, classe 2311, 2311 - [prezzo per 100 pz]

SL40725

Prezzo: 464,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Condotto flessibile
Applicazione	Installazione del cavo
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Resistenza di isolamento	> 100 MOhm a 500 V 1 min
lunghezza	30 m
Diametro esterno	30,6 mm
Diametro interno	25 mm

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP64
Temperatura Ambiente	5...60 °C
resistenza dielettrica	2000 V a 50 Hz per 15 min
resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	2,500 cm
Confezione 1: profondità	100,000 cm
Peso imballo (Kg)	173,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	55,000 cm
Confezione 2: larghezza	52,000 cm
Confezione 2: profondità	15,000 cm
Confezione 2: peso	5,000 kg
Unità di misura confezione 3	P2M

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 3	1320
Confezione 3: altezza	195,000 cm
Confezione 3: larghezza	120,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	230,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No