

# Scheda dati

Specifiche



Raccordo RTS50 tubo-scatola IP67  
per tubi Ø esterno 50mm - [prezzo  
per 100 pz]

SL44550

**Prezzo: 757,00 EUR**

## Presentazione

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Accessorio / Parte Separata | Accessori accoppiamento |
| Tipo Prodotto               | Tubo                    |
| Colore                      | Grigio (RAL 7035)       |

## Caratteristiche tecniche

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Compatibilità Del Prodotto | Cable distribution       |
| Resistenza di isolamento   | > 100 MOhm a 500 V 1 min |
| Materiale                  | Polipropilene            |
| Diametro esterno           | 50 mm                    |

## Ambiente

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| resistenza al fuoco    | 850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1 |
| Temperatura Ambiente   | -5...60 °C                              |
| resistenza dielettrica | 2000 V a 50 Hz per 15 min               |
| Grado Di Protezione IP | IP67                                    |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 1,300 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 3,800 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 3,800 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 49,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | CAR       |
| Numero di unità per confezione 2 | 25        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 29,300 cm |
| Confezione 2: profondità         | 39,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,665 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P12       |
| Numero di unità per confezione 3 | 1000      |
| Confezione 3: altezza            | 85,234 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Confezione 3: larghezza  | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso       | 49,000 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                     |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |    |
|---------------------------------|----|
| Ritiro del prodotto             | No |