

Scheda dati

Specifiche



Kit interfaccia parallela STB - 12 I CH - 8 O CH

STBEPI2145K

! Fine Commercializzazione prevista il: 1 dic 2027

! Data di Fine Service prevista il: 31 dic 2035

! In esaurimento

Prezzo: 348,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon STB soluzione I/O distribuita
Tipo Prodotto	Kit per modulo di interfaccia parallela
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	TeSys Quickfit TeSys U

Caratteristiche tecniche

Composizione Del Kit	Connettore a molla Base STBXBA3000 Connettore a vite Modulo STBEPI2145
numero di vie d'ingresso	12
Tensione in ingresso	24 V
Tipo tensione in ingresso	CC
limiti tensione in ingresso	15...30 V allo stato 1 -3...5 V allo stato 0
Stato corrente 0 garantito	<= 0,5 mA
Stato corrente 1 garantito	>= 2 mA
numero di vie d'ingresso	8
Tensione di uscita	24 V
Tipo tensione di uscita	DC
tipo di protezione	Protezione alimentazione fusibile integrato su PDM ritardo 10 A Protezione sovraccarico Protezione da cortocircuito Protezione ingresso resistenza limitata
scambio a freddo	Sì
hot swapping	Sì per NIM standard
fallback	Stato 0 NIM di base Configurabile dall'utente NIM standard
Collegamento elettrico	4 connettori RJ45
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Alimentazione	Modulo di distribuzione tensione
Compatibilità Del Prodotto	Modulo di distribuzione tensione STBPDT3100/3105 Base di montaggio STBXBA3000

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

assorbimento di corrente	<= 100 mA a 24 V DC per bus sensore <= 220 mA a 24 V DC per bus attuatore per 150 ms 100 mA a 5 V DC per bus logico 50 mA a 24 V DC per bus attuatore (con tutte le 8 uscite allo stato 0) 80 mA a 24 V DC per bus attuatore per uscita allo stato 1
Marcatura	CE
Categoria di sovratensione	II
LED di stato	1 LED (verde) stato del modulo (RDY) 1 LED (rosso) errore del modulo (ERR) 2 LED (verde) posizione dell'interruttore (S1 e S2) 4 LED (verde) stato dell'uscita
profondità	170 mm
altezza	28,1 mm
larghezza	128,3 mm
peso prodotto	0,165 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	FM classe 1 divisione 2 UL CSA
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664-1
Altitudine Di Funzionamento	<= 2000 m
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura ambiente di funzionamento	-25...70 °C (senza declassamento)
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
umidità relativa	95 % a 60 °C senza condensa
resistenza alle vibrazioni	3 gn a 58...150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm 5 gn a 58...150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm +/-0,35 mm a 10...58 Hz
Resistenza agli shock	30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,800 cm
Confezione 1: larghezza	8,200 cm
Confezione 1: profondità	13,100 cm
Peso imballo (Kg)	162,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,646 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	320

Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	69,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Dimensioni

