

# Scheda dati

Specifiche



## Modulo interfaccia rete standard STB - Bus CANOpen - 1 Mbit/s

STBNCO2212

! Fine Commercializzazione prevista il: 1 dic 2027

! Data di Fine Service prevista il: 31 dic 2035

! In esaurimento

**Prezzo: 723,00 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto Modicon STB soluzione I/O distribuita

Tipo Prodotto Modulo Interfaccia Rete standard

### Caratteristiche tecniche

tipo di connessione integrata CANopen bus conforme a CIA DS-301 conn SUB-D 9 maschio a 9 vie doppino a doppia schermatura (bus)  
CANopen bus conforme a CIA DS-301 HE-13 (porta RS232)  
CANopen bus conforme a CIA DS-301 femmina 8-vie (porta RS232)

numero di segmenti 1 principale e max 6 di estensione

numero di slave 127

tipo di struttura Bus di campo CAN

numero di moduli I/O indirizzabili 0...32 per isola

corrente di ingresso 430 mA per circuito di alimentazione

corrente di uscita nominale 0,575 A a 60...70 °C  
1,2 A

tensione di uscita 5,25 V DC (tolleranza: +/-0,21%) per bus logico

Compatibilità elettromagnetica Immunità alle interferenze elettromagnetiche conforme a IEC 61131-2

Velocità di trasmissione 1 Mbit/s

Servizio di comunicazione Service Data Object (SDO)  
Gestione rete (NMT)  
Process Data Object (PDO)

Tipo alimentatore SELV

segnalazione locale 1 LED verde per CAN RUN  
1 LED verde per stato isola (RUN)  
1 LED verde per alimentazione elettrica (PWR)  
1 LED rosso per CAN ERR  
1 LED rosso per errore del modulo (ERR)  
1 LED giallo per modalità test

altezza 40 mm

larghezza 128,3 mm

profondità 70 mm

peso prodotto 0,135 kg

### Ambiente

Grado Di Protezione IP IP20

Marcatura CE

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                       |                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni prodotto               | ATEX Cat 3G<br>FM classe 1 divisione 2<br>CSA<br>UL<br>C-Tick                                                       |
| temperatura ambiente di funzionamento | 0...60 °C senza declassamento<br>-25...70 °C con fattore di declassamento                                           |
| temperatura di stoccaggio             | -40...85 °C                                                                                                         |
| umidità relativa                      | 95 % a 60 °C senza condensa                                                                                         |
| Altitudine di funzionamento           | <= 2000 m                                                                                                           |
| Resistenza alle vibrazioni            | 3 gn (f = 58...150 Hz) on 35 mm DIN rail<br>5 gn (f = 58...150 Hz) on 35 mm DIN rail<br>+/-0,35 mm (f = 10...58 Hz) |
| Resistenza agli shock                 | 30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27                                                                  |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,300 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,200 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 13,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 169,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 30        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 5,640 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto

Sì

Disegni dimensionali

Dimensioni

