

Scheda dati

Specifiche



Modulo interfaccia rete di base STB - Profibus DP - 9,6 kbit/s

STBNP2212

! Fine Commercializzazione prevista il: 1 dic 2027

! Data di Fine Service prevista il: 31 dic 2035

! In esaurimento

Prezzo: 723,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon STB soluzione I/O distribuita
Tipo Prodotto	Modulo Interfaccia Rete standard

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione integrata	Profibus DP conforme a DIN 19245 parte 1 e 3 SUB-D RS485 femmina isolato 9 vie 1 doppino schermato (bus) Profibus DP conforme a DIN 19245 parte 1 e 3 HE-13 (porta RS232) Profibus DP conforme a DIN 19245 parte 1 e 3 femmina 8-vie (porta RS232)
numero di segmenti	1 principale e max 6 di estensione
numero di slave	125
tipo di struttura	Bus di campo industriale DP V.0
numero di moduli I/O indirizzabili	0...32 per isola
corrente di ingresso	430 mA per circuito di alimentazione
corrente di uscita nominale	0,575 A a 60...70 °C 1,2 A
impedenza in uscita	0,05 Ohm a 100000 kHz
tensione di uscita	5,25 V DC (tolleranza: +/-0,21%) per bus logico
Compatibilità elettromagnetica	Immunità alle interferenze elettromagnetiche conforme a IEC 61131-2
Velocità di trasmissione	12 Mbit/s
Servizio di comunicazione	Diagnostica Lettura/scrittura dati I/O slave DP Controllo configurazione Configurazione slave
Tipo alimentatore	SELV
segnalazione locale	1 LED verde per BUSFLT 1 LED verde per stato isola (RUN) 1 LED verde per alimentazione elettrica (PWR) 1 LED rosso per errore del modulo (ERR) 1 LED giallo per modalità test
altezza	40 mm
larghezza	128,3 mm
profondità	70 mm

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Marcatura	CE

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni prodotto	C-Tick CSA ATEX Cat 3G FM classe 1 divisione 2 UL
temperatura ambiente di funzionamento	0...60 °C senza declassamento -25...70 °C con fattore di declassamento
temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
umidità relativa	95 % a 60 °C senza condensa
Altitudine di funzionamento	<= 2000 m
Resistenza alle vibrazioni	3 gn (f = 58...150 Hz) on 35 mm DIN rail 5 gn (f = 58...150 Hz) on 35 mm DIN rail +/-0,35 mm (f = 10...58 Hz)
Resistenza agli shock	30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	4,7 cm
Confezione 1: profondità	13,0 cm
Peso imballo (Kg)	177,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,588 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto

Sì

Disegni dimensionali

Dimensioni

