

Scheda dati

Specifiche



Modulo interfaccia rete standard STB - Ethernet - 10 Mbit/s

STBNIP2212

! Fine Commercializzazione prevista il: 1 dic 2027

! Data di Fine Service prevista il: 31 dic 2035

! In esaurimento

Prezzo: 715,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon STB soluzione I/O distribuita
Tipo Prodotto	Modulo Interfaccia Rete standard

Caratteristiche tecniche

numero di segmenti	1 principale e max 6 di estensione
numero di dispositivi per segmento	0...256
numero di moduli I/O indirizzabili	0...32 per isola
corrente di ingresso	430 mA per circuito di alimentazione
corrente di uscita nominale	0,575 A a 60...70 °C 1,2 A
tensione di uscita	5,25 V DC (tolleranza: +/-0,21%) per bus logico
Compatibilità elettromagnetica	Immunità alle interferenze elettromagnetiche conforme a IEC 61131-2
Velocità di trasmissione	10 Mbit/s
Servizio di comunicazione	SNMP agent Messaggeria Modbus TCP/IP Web incorporato (configurazione, diagnostica e accesso alla variabile) Protocollo BootP/DHCP
Tipo alimentatore	SELV
segnalazione locale	1 LED verde per stato 1 LED verde per 10T 1 LED verde per stato isola (RUN) 1 LED verde per alimentazione elettrica (PWR) 1 LED rosso per errore del modulo (ERR) 1 LED giallo per modalità test
altezza	128,3 mm
larghezza	40,5 mm
profondità	70 mm
peso prodotto	0,13 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Marcatura	CE
Certificazioni prodotto	CSA UL FM classe 1 divisione 2 ATEX Cat 3G C-Tick

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

temperatura ambiente di funzionamento	0...60 °C senza declassamento -25...70 °C con fattore di declassamento
temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
umidità relativa	95 % a 60 °C senza condensa
Altitudine di funzionamento	<= 2000 m
Resistenza alle vibrazioni	3 gn (f = 58...150 Hz) on 35 mm DIN rail 5 gn (f = 58...150 Hz) on 35 mm DIN rail +/-0,35 mm (f = 10...58 Hz)
Resistenza agli shock	30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,400 cm
Confezione 1: larghezza	7,300 cm
Confezione 1: profondità	13,000 cm
Peso imballo (Kg)	163,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,193 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto

Sì

Disegni dimensionali

Dimensioni

