

Scheda dati

Specifiche



Modulo interfaccia di rete standard STB Modbus Ethernet TCP/IP 10...100 Mbit

STBNIP2311

! Fine Commercializzazione prevista il: 1 dic 2027

! Data di Fine Service prevista il: 31 dic 2035

! In esaurimento

Prezzo: 896,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon STB soluzione I/O distribuita
Tipo Prodotto	Modulo Interfaccia Rete standard

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione integrata	Modbus Ethernet TCP/IP conforme a IEEE 802.3 2 RJ45 femmina double shielded twisted pair via Ethernet (rete) Modbus Ethernet TCP/IP conforme a IEEE 802.3 HE-13 (porta RS232) Modbus Ethernet TCP/IP conforme a IEEE 802.3 femmina 8-vie (porta RS232)
numero di segmenti	1 principale e max 6 di estensione
tipo di struttura	LANindustriale
numero di moduli I/O indirizzabili	0...32 per isola
corrente di ingresso	550 mA per circuito di alimentazione
corrente di uscita nominale	0,575 A a 60...70 °C 1,2 A
tensione di uscita	5,25 V DC (tolleranza: +/-0,21%) per bus logico
Modalità di scambio	Half duplex o full duplex
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s
Servizio di comunicazione	SNMP agent Protocollo BootP/DHCP Messaggeria Modbus TCP/IP Web incorporato (configurazione, diagnostica e accesso alla variabile)
Tipo alimentatore	SELV
segnalazione locale	1 LED per ACT 1 LED per stato isola (RUN) 1 LED per errore del modulo (ERR) 1 LED per MS 1 LED per NS 1 LED per alimentazione elettrica (PWR) 1 LED per modo test (TEST)
altezza	40,5 mm
larghezza	130 mm
profondità	70 mm
peso prodotto	0,145 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Marchatura	CE
Certificazioni prodotto	UL ODVA C-Tick ATEX Cat 3G CSA
temperatura ambiente di funzionamento	0...60 °C senza declassamento -25...70 °C con fattore di declassamento
temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
umidità relativa	95 % a 60 °C senza condensa
Altitudine di funzionamento	<= 2000 m
Resistenza alle vibrazioni	3 gn (f = 58...150 Hz) on 35 mm DIN rail 5 gn (f = 58...150 Hz) on 35 mm DIN rail +/-0,35 mm (f = 10...58 Hz)
Resistenza agli shock	30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,300 cm
Confezione 1: larghezza	7,300 cm
Confezione 1: profondità	13,000 cm
Peso imballo (Kg)	171,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,450 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto

Sì

Disegni dimensionali

Dimensioni

