

Scheda dati

Specifiche



Modicon STB - Kit per estensione bus interno BOS

STBXBE1300K

! Fine Commercializzazione prevista il: 1 dic 2027

! Data di Fine Service prevista il: 31 dic 2035

! In esaurimento

Prezzo: 272,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon STB soluzione I/O distribuita
Tipo Prodotto	Kit BOS di estensione bus interno
Composizione Del Kit	Modulo STBXBE1300 BOS STBXTS2120, connettore a molla con 2 contatti Base STBXBA2300 dimensione 2 STBXTS1120, connettore a vite con 2 contatti
Compatibilità Del Prodotto	Moduli STB standard

Caratteristiche tecniche

Luogo di montaggio	All'inizio di ogni segmento di estensione
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	24 V
Tipo circuito di alimentazione	DC
Limiti tensione alimentazione	19,2...30 V
Corrente di ingresso	400 mA
tensione di uscita	5,25 V +/- 0,21 % bus logico
Tipo tensione di uscita	DC
Corrente alimentatore in uscita	1,2 A
collegamento elettrico	Connettore a 2 pin estraibile per alimentazione Firewire per interfaccia
DC supply voltage	24 V
altezza	120 mm
larghezza	18,4 mm
profondità	70 mm
Marcatura	CE
Categoria di sovratensione	II

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Certificazioni Prodotto	FM classe 1 divisione 2 UL CSA
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
umidità relativa	95 % a 60 °C senza condensa

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Altitudine Di Funzionamento	<= 2000 m
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664-1
resistenza alle vibrazioni	3 gn a 58...150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm 5 gn a 58...150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm +/-0,35 mm a 10...58 Hz
Resistenza agli shock	30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27
Compatibilità elettromagnetica	Immunità alle interferenze elettromagnetiche conforme a IEC 61131-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	13,000 cm
Peso imballo (Kg)	125,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	42
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,670 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si

Disegni dimensionali

Dimensioni

