

# Scheda dati

Specifiche



## ConneXium Lite Managed Switch 4 TX

TCSESL043F23F0

! Fine Commercializzazione prevista il: 1 dic 2027

! Data di Fine Service prevista il: 31 dic 2030

! In esaurimento

**Prezzo: 795,00 EUR**

### Presentazione

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                          | Modicon Networking                               |
| Tipo Prodotto                           | Switch gestito Ethernet TCP/IP                   |
| Protocollo di comunicazione delle porte | Ethernet TCP/IP<br>HTTP<br>HTTPS<br>SNMP<br>LLDP |
| porta Ethernet                          | 10/100BASE-TX - 4 porte cavo in rame             |
| numero massimo di switch in cascata     | Illimitato                                       |
| Cybersecurity                           | Abilita / disabilita le porte di comunicazione   |

### Caratteristiche tecniche

|                                             |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo di connessione integrata               | RJ45 schermato cavo in rame                                                                                                                |
| mezzo di supporto trasmissione              | Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame                                                                               |
| Distanza massima del cavo tra i dispositivi | 100 m cavo in rame                                                                                                                         |
| Comunicazione Ethernet                      | Configurazione via web server<br>Filtraggio multicast<br>Syslog<br>SNMP-Traps                                                              |
| Servizio di comunicazione                   | TFTP<br>Port monitoring                                                                                                                    |
| diagnostica run time                        | Log file                                                                                                                                   |
| numero massimo di switch ad anello          | 50                                                                                                                                         |
| ridondanza                                  | RSTP                                                                                                                                       |
| Tensione Alimentazione Nominale [Us]        | 12...24 V                                                                                                                                  |
| Limiti della tensione di alimentazione      | 9,6...32 V CC SELV                                                                                                                         |
| Potenza assorbita W                         | 2,35 W                                                                                                                                     |
| collegamento elettrico                      | Connettore estraibile 3 vie alimentazione                                                                                                  |
| Supporto al montaggio                       | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                                                                                 |
| Marcatura                                   | CE<br>CULus<br>RCM                                                                                                                         |
| segnalazione locale                         | 1 LED (verde) for alimentazione<br>1 LED per via (giallo) for trasmissione dati (ETH LINK)<br>1 LED per via (verde) for stato collegamento |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| sistema di cablaggio Ethernet | Interruttori TF |
| larghezza                     | 25 mm           |
| altezza                       | 114 mm          |
| profondità                    | 79 mm           |
| peso prodotto                 | 0,103 kg        |

## Ambiente

|                         |                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura Ambiente    | 0...60 °C                                                                            |
| Umidità relativa        | 5...95 % senza condensa                                                              |
| Grado Di Protezione IP  | IP30                                                                                 |
| Direttive               | 2014/35/UE - direttiva bassa tensione<br>2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica |
| Norme Di Riferimento    | UL 61010                                                                             |
| Certificazioni prodotto | CE<br>UL<br>RCM<br>EAC<br>UKCA                                                       |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,600 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 12,400 cm |
| Confezione 1: profondità         | 17,600 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 153,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 28        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 4,815 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Numero SCIP

4ef40d87-1149-40ff-8202-2b7600a9a574

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Sì