

Scheda dati

Specifiche



Base rossa modulo di sicurezza, Modicon TM5 safety, 24V DC - I/O

TM5ACBM3FS

Prezzo: 65,26 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon TM5
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Bus base
Accessorio / Parte Separata	Accessori di comunicazione
Compatibilità Del Prodotto	TM5 safety moduli I/O
Vendita quantità indivisibile	1

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Modicon M258 Modicon LMC058
Colore	Rosso
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Potenza assorbita W	0,13 W

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CE cULus
Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente Di Funzionamento	0...55 °C orizzontale 0...50 °C verticale
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C
Umidità relativa	5...95 % senza condensa o caduta verticale di gocce d'acqua
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm
Confezione 1: profondità	11,000 cm
Peso imballo (Kg)	58,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,257 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì