

Scheda dati

Specifiche



Cartuccia M221 - 2 output corrente analogica - estensione I/O

TMC2AQ2C

Prezzo: 141,45 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon M221
Tipo Prodotto	Cartuccia output analogica
Compatibilità Del Prodotto	Modicon M221C

Caratteristiche tecniche

numero uscite analogiche	2
tipo uscita analogica	Corrente: 4...20 mA
risoluzione uscita analogica	12 bit
valore LSB	3,91 μ A 4...20 mA corrente
Tipo di carico	Resistivo
impedenza di carico ohmica	$\leq$ 500 Ohm
tempo di conversione	20 ms
tempo di stabilizzazione	40 ms
errore precisione assoluta	+/-1% del fondo scala +/-0,3% del fondo scala at 25 °C
Deriva di temperatura	+/- 0,02%FS/°C
Precisione ripetizione	+/- 0,4 %FS
non-linearità	+/- 0,01%FS
cross talk	$\leq$ 1 LSB
Tipo di cavi	Cavo schermato twistato
collegamento elettrico	3 x 1,5 mm ² 2 blocchi terminale a vite with passo 3,81 mm adjustment for outputs
lunghezza massima del cavo tra i dispositivi	Cavo schermato twistato: <30 m per uscita
isolamento	Non-insulated between analogue output and internal logic
altezza	41 mm
profondità	15 mm
larghezza	35 mm
peso prodotto	0,015 kg

Ambiente

Immunità alle microinterruzioni	10 ms
---------------------------------	-------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,56 cm
Confezione 1: larghezza	5,08 cm
Confezione 1: profondità	6,86 cm
Peso imballo (Kg)	40 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	75
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,364 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	2400
Confezione 3: altezza	75 cm
Confezione 3: larghezza	120 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	118 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	45 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	43 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.