


Scheda dati

Specifiche



Cartuccia M241 - 2 uscite corrente analogica

TMC4AQ2

Prezzo: 224,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon M241
Tipo Prodotto	Cartuccia output analogica
Compatibilità Del Prodotto	Modicon M241C

Caratteristiche tecniche

numero uscite analogiche	2
tipo uscita analogica	Corrente: 4...20 mA Tensione: 0...10 V
risoluzione uscita analogica	16 bit
valore LSB	1 mV 0...10 V tensione 2 µA 4...20 mA corrente
Tipo di carico	Resistivo
impedenza di carico ohmica	<= 500 Ohm corrente >= 2 kOhm tensione
tempo di conversione	10 ms + 1 controllore tempo di ciclo
tempo di stabilizzazione	10 ms
errore precisione assoluta	+/-0,2% del fondo scala at 25 °C
Deriva di temperatura	+/-0,006 %FS/°C
Precisione ripetizione	+/- 0,5%FS
non-linearità	+/- 0,05%FS
ondulazione uscita	+/- 20 mV
cross talk	80 dB
Tipo di cavi	Cavo schermato twistato
collegamento elettrico	1 x 1,5 mm² 1 blocco terminale a molla with pitch 3.5 mm adjustment for outputs and supply
lunghezza massima del cavo tra i dispositivi	Cavo schermato twistato: <30 m per ingresso
isolamento	Tra uscita e logica interna a 500 V DC Non isolato tra uscite
Limiti tensione alimentazione	20,4...28,8 V
segnalazione locale	1 LED (verde) for PWR
altezza	50 mm
profondità	21 mm
larghezza	34 mm
peso prodotto	0,055 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Immunità alle microinterruzioni	10 ms
---------------------------------	-------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	3,0 cm
Confezione 1: profondità	3,5 cm
Peso imballo (Kg)	74,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	27
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	2,042 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	432
Confezione 3: altezza	75 cm
Confezione 3: larghezza	60 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	44 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Numero SCIP

D8dbab46-37ab-4503-807f-893da69cb5e6

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Senza PVC

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.