

Scheda dati

Specifiche



Modulo interfaccia di potenza, TeSys island, 9 A, 4 kW, 5 hp

TPRPM009

Prezzo: 136,75 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Galaxy PX
Nome Prodotto	TeSys island
Nome Dispositivo	TPRPM
Tipo Prodotto	Modulo potenza
Presentazione del dispositivo	Modulo di potenza connesso ad un controllore attraverso un accoppiatore bus Funzionante solo quando connesso all'accoppiatore bus
Funzione disponibile	Rilevamento presenza tensione a monte Protezione termica elettronica Monitoraggio di correnti Controllo di dispositivi di potenza di terze parti quando associato al modulo I/O TPRDG
compatibilità prodotto	TPRBC Accoppiatore bus TPRDG modulo I/O digitali TPRAN modulo I/O analogici
descrizione poli	3P
Potenza motore [kW]	2,2 kW at 230 V CA 50 Hz 4 kW at 380...415 V CA 50 Hz 4 kW at 440 V CA 50 Hz 5,5 kW at 500 V CA 50 Hz 5,5 kW at 690 V CA 50 Hz
motor power HP (UL / CSA)	0,33 hp at 120 V CA 60 Hz for 1 fase motors 1 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors 2 hp at 208 V CA 60 Hz for trifase motors 2 hp at 240 V CA 60 Hz for trifase motors 5 hp at 480 V CA 60 Hz for trifase motors 7,5 hp at 600 V CA 60 Hz for trifase motors
Tensione nominale di impiego [Ue]	<= 690 V CA 47...63 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie]	9 A (at <50 °C) at <= 440 V AC-3 15 A (at <50 °C) at <= 440 V AC-1 15 A (at <50 °C) AC-3e
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	15 A (at 50 °C)
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V conforme a IEC 60947-4-1 600 V conforme a UL 60947-4-1 600 V conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV
Categoria di sovratensione	III
campo di regolazione protezione termica	0,18...9 A
classe di sgancio per sovraccarico termico	Classe 5...30
reset	Remoto o automatico
tensione di comando [Uc]	24 V CC alimentato dall'accoppiatore bus

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

assorbimento di corrente	60 mA
potenza dissipata in W	0,6 W a Ie AC-3

Caratteristiche tecniche

tipo di protezione	Protezione sovraccarico termico Surriscaldamento motore Sovracorrente Sottocorrente Bloccaggio rotorico Avvio lungo Stallo Rapid cycle lockout Perdita di fase Rapid restart lockout Inversione di fase Squilibrio di fase Sequenza fase Corrente di terra
Monitoring type	Tempo dispositivo ON Numero dei faults Numero dei dispositivi alimentati Corrente media Iavg Tensione media Vavg Corrente massima Imax Tensione massima Vmax
segnalazione locale	1 LED (verde/rosso) for DS (stato dispositivo) 1 LED (verde/rosso) for LS (stato carico)
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Certificazioni prodotto	CCC CSA EAC UL
sistema di montaggio	Orizzontale e verticale (guida DIN simmetrica 35 mm)
connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 1...4 mm² (AWG 16...AWG 12)rigido Morsetti di fissaggio a vite2 cavi 1...4 mm² (AWG 16...AWG 12)rigido Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 1,5...4 mm² (AWG 16...AWG 12)flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite2 cavi 1,5...4 mm² (AWG 16...AWG 12)flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 1...4 mm² (AWG 16...AWG 12)flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite2 cavi 1...2,5 mm² (AWG 16...AWG 14)flessibile con terminazione cavo
coppia di serraggio	1,7 Nm - con cacciavite piatto Ø 6 mm 1,7 Nm - con cacciavite Philips No 2
larghezza	45 mm
altezza	121 mm
profondità	115 mm
peso prodotto	0,255 kg

Ambiente

temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C senza declassamento 50...60 °C con declassamento corrente
Umidità relativa	5...95 %
altitudine di funzionamento	0...2000 m senza declassamento

Grado Di Protezione Ip	IP20
Grado di inquinamento	2
Trattamento di protezione	TC
resistenza al fuoco	960 °C conforme a UL 94 850 °C conforme a IEC 60695-2-1 650 °C conforme a IEC 60695-2-12
Resistenza agli urti	15 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni	1,5 mm picco-picco (F= 3...13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 1 gn (F= 13...200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Compatibilità elettromagnetica	Test di immunità alle scariche elettrostatiche, livello 3, 8 kV aria, 6 kV contatto, conforme aEN/IEC 61000-4-2 Immunità ai campi radio elettrici, livello 3, 10 V/m, conforme aEN/IEC 61000-4-3 Tenuta ai transistori elettrici rapidi, livello 4, 4 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-4 Test di immunità ai sovratensioni (modo differenziale), livello 3, 2 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-5 Test di immunità ai sovratensioni (modo comune), livello 4, 4 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-5 Test di immunità ai disturbi condotti, 20 V, conforme aEN/IEC 61000-4-6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,500 cm
Confezione 1: profondità	13,000 cm
Peso imballo (Kg)	304,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,541 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Numero SCIP

0bda50ae-711f-4024-bff6-ce0577049f63

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

